

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	875
Longueur non comprimée [mm]	905
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	80
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
C3 (09-16) (SC_) - 1.6 HDi 110	112 ch	11.2009 >
C3 (09-16) (SC_) - 1.6 HDi 115	114 ch	09.2012 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6 HDi 110	112 ch	05.2010 >
DS3 (2010-) - 1.6 16V	156 ch	04.2010 >
DS3 (2010-) - 1.6 HDi 110	112 ch	11.2009 >
DS3 (2010-) - 1.6 HDi 115	114 ch	08.2012 >
	115 ch	10.2013 >
DS3 (2010-) - 1.6 Racing	203 ch	02.2011 >
	207 ch	02.2011 >
DS3 (2010-) - 1.6 THP 150	150 ch	01.2010 >
DS3 (2013-) Décapotable - 1.6 THP 150	150 ch	01.2013 >
DS3 (2013-) Décapotable - 1.6 THP 155	156 ch	01.2013 >

DS (2014-)		
DS 3 - 1.2 THP 130	130 ch	09.2015 >
PEUGEOT		
207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi	112 ch	08.2009 >
207 CC (WD_) - 1.6 16V	120 ch	02.2007 >
207 CC (WD_) - 1.6 HDi	112 ch	08.2009 >
207 SW Break (WK_) - 1.6 HDi	112 ch	08.2009 >
208 - 1.6	156 ch	03.2012 >
208 - 1.6 GTi	200 ch	08.2012 >
2008 - 1.6 HDi	92 ch	03.2013 >
	114 ch	03.2013 >
5008 - 1.6 HDi	110 ch	09.2009 >
	112 ch	08.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.