

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>962</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>1000</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>58</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>102</b>
Nb de cannelures CB	<b>37</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>32</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C8 (EA_, EB_) - 2.0	136 ch	07.2002 >
C8 (EA_, EB_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
	141 ch	09.2005 >
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi	120 ch	02.2007 >
	136 ch	03.2006 >
	163 ch	03.2006 >

<b>FIAT</b>		
ULYSSE (179AX) - 2.0	136 ch	08.2002 >
ULYSSE (179AX) - 2.0 D Multijet	136 ch	05.2006 >
<b>LANCIA</b>		
PHEDRA (179) - 2.0 (179AXA11)	136 ch	09.2002 >
PHEDRA (179) - 2.0 D Multijet	136 ch	07.2006 >
PHEDRA (179) - 2.0 JTD	120 ch	06.2006 >
<b>PEUGEOT</b>		
807 (E) - 2.0	136 ch	06.2002 >
807 (E) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
807 (E) - 2.0 HDi	120 ch	11.2006 >
	136 ch	06.2006 >
	163 ch	06.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.