

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>632</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>670</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>61</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>95</b>
Nb de cannelures CB	<b>37</b>
Ø bol CB [mm]	<b>82</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 163	163 ch	03.2006 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2 HDi	163 ch	06.2007 >
	170 ch	06.2006 >
<b>PEUGEOT</b>		
807 (E) - 2.0 HDi	163 ch	06.2009 >
807 (E) - 2.2 HDi	170 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.