


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>635</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>660</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>80</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 90	90 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 109	109 ch	09.2007 >
308 (08-13) SW - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
308 (08-13) SW - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
308 (08-13) SW - 1.6 HDi	90 ch	09.2007 >
	109 ch	09.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.