

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	940
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	80
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	100
Ø épaulement CB [mm]	32

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i Turbo	141 ch	09.1992 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6	167 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6 24V	200 ch	07.1990 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 Turbo	141 ch	09.1992 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 3.0 V6	167 ch	11.1991 > 04.1994

PEUGEOT		
605 (6B) - 2.0 Turbo	141 ch	07.1992 > 06.1994
	147 ch	07.1991 > 06.1994
605 (6B) - 2.1 Turbo Diesel	109 ch	06.1989 > 06.1994
605 (6B) - 3.0	167 ch	10.1989 > 06.1994
605 (6B) - 3.0 SV 24	200 ch	08.1989 > 06.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.