

EUROLUB GEAR FLUIDE 17 BM

Produkteigenschaften

GEAR FLUIDE 17 BM ist ein Hochleistungs-ATF mit abgesenkter Viskosität auf Basis modernster Additive. Es ist speziell für die neuesten Mercedes-Benz 9-Gang-Automatik. Die abgesenkte Viskosität und das exzellente Viskositäts-Temperaturverhalten ermöglichen eine Reduzierung des Verbrauchs und folglich eine Verringerung des CO₂ – Ausstoßes. Kann nicht für ältere MB-Automatikgetriebe eingesetzt werden.

Farbe: gelb

Verwendbar für

MB 236.17
MB 236.16

MB 002 989 06 03

Lieferformen

Art.-Nr. 387001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 387020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 387060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 387208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 387100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 387000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.835
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	17.1
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	4.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	161
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	174
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-57