

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>845</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>72</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.4	67 ch	03.1989 > 07.1989
	75 ch	03.1989 > 07.1989
	84 ch	03.1989 > 07.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.