


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	575
Longueur non comprimée [mm]	584
Nb de cannelures CR	27
Nombre de dents, anneau ABS	48
pour véhicule avec système antiblocage	
Anneau ABS Ø [mm]	83
Type de couronne ABS	W
Ø bol CR [mm]	86
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (82-94) (E30) - 315	75 ch	09.1982 > 10.1983
3 Series (82-94) (E30) - 316	90 ch	09.1982 > 12.1987
3 Series (82-94) (E30) - 316 (Ecotronic)	90 ch	09.1983 > 12.1990
3 Series (82-94) (E30) - 316i	100 ch	09.1987 > 06.1991
	102 ch	07.1988 > 06.1991
	102 ch	08.1987 > 08.1988
3 Series (82-94) (E30) - 318i	102 ch	12.1984 > 08.1988
	105 ch	09.1982 > 08.1987
	113 ch	09.1987 > 06.1991
	115 ch	09.1987 > 06.1991
3 Series (82-94) (E30) - 318is	136 ch	09.1989 > 08.1991
3 Series (82-94) (E30) - 320i	125 ch	09.1982 > 12.1985
	129 ch	12.1985 > 06.1991
	150 ch	12.1985 > 06.1990
3 Series (82-94) (E30) - 320is	192 ch	05.1988 > 12.1990
3 Series (82-94) (E30) - 323i	139 ch	09.1982 > 08.1983
	150 ch	09.1983 > 08.1986
3 Series (82-94) (E30) - 324d	86 ch	09.1985 > 08.1991
3 Series (82-94) (E30) - 325iX	170 ch	12.1986 > 08.1991
	171 ch	03.1986 > 12.1987
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 325iX	170 ch	06.1988 > 10.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.