

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	629
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	M27x150
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (95-03) (E39) - 520i	136 ch	04.1999 > 06.2003
	150 ch	01.1996 > 09.2000
	170 ch	09.2000 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 523i	170 ch	11.1995 > 09.2000
5 Series (95-03) (E39) - 525i	192 ch	09.2000 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 528i	193 ch	11.1995 > 09.2000
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 520i	136 ch	04.1999 > 05.2004
	150 ch	01.1997 > 09.2000
	170 ch	09.2000 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 523i	170 ch	01.1997 > 09.2000
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 525i	192 ch	09.2000 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 528i	193 ch	01.1997 > 09.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.