

## DONNEES TECHNIQUES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Longueur comprimée [mm]      | <b>577</b>                                    |
| Longueur non comprimée [mm]  | <b>585</b>                                    |
| Nb de cannelures CR          | <b>30</b>                                     |
|                              | <b>pour véhicule avec système antiblocage</b> |
| Ø épaulement CR [mm]         | <b>59</b>                                     |
| Position du clip de maintien | <b>CB</b>                                     |
| Type de couronne ABS         | <b>Moyeu</b>                                  |
| Ø bol CR [mm]                | <b>99</b>                                     |
| Nb de cannelures CB          | <b>27</b>                                     |
| Ø bol CB [mm]                | <b>87</b>                                     |
| Ø épaulement CB [mm]         | <b>44</b>                                     |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| <b>BMW</b>                                   |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| 3 Series (98-06) (E46) - 325xi               | 192 ch | 09.2000 > 02.2005 |
| 3 Series (98-06) (E46) - 330xd               | 184 ch | 06.2000 > 02.2005 |
|  | 204 ch | 03.2003 > 02.2005 |
| 3 Series (98-06) (E46) - 330xi               | 231 ch | 06.2000 > 02.2005 |
| 3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330xd | 184 ch | 06.2000 > 02.2005 |
|  | 204 ch | 03.2003 > 02.2005 |
| 3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330xi | 231 ch | 06.2000 > 02.2005 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.