

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	610
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	10
Filetage (CR)	27X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	89
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

BMW		
1 Series (04-11) (E81, E87) - 130i	265 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 325i	218 ch	01.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 325xi	218 ch	01.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 330i	258 ch	01.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 330xi	258 ch	01.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325i	218 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325xi	218 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330i	258 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330xi	258 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325xi	218 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330i	272 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330xi	272 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 335i	306 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 325i	218 ch	03.2007 >
	218 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 330i	272 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 335i	306 ch	03.2007 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.