

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	920
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M22X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	54
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	87
Nb de cannelures CB	34
Ø bol CB [mm]	82
Ø épaulement CB [mm]	35
	Livré sans support CBV

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MINI (2001-) (BMW)		
MINI (06-14) (R56) - Cooper D	109 ch	03.2007 >
	112 ch	06.2010 >
	112 ch	02.2011 >
MINI (06-14) (R56) - Cooper S	163 ch	03.2010 >
	174 ch	10.2006 >
	184 ch	03.2010 >
	200 ch	01.2012 >
MINI (06-14) (R56) - John Cooper Works	211 ch	03.2008 >
MINI (06-14) (R56) - John Cooper Works GP	218 ch	09.2012 >
MINI (08-15) Clubman (R55) - Cooper S	163 ch	10.2007 >
	174 ch	10.2007 >
	184 ch	03.2010 >
	200 ch	03.2010 >
MINI (08-15) Clubman (R55) - John Cooper Works	192 ch	10.2008 >
	211 ch	03.2008 >
MINI (09-14) Cabriolet (R57) - Cooper S	174 ch	03.2009 >
	184 ch	03.2010 >
	200 ch	03.2010 >
MINI (09-14) Cabriolet (R57) - John Cooper Works	211 ch	03.2008 >
MINI (2011-) Coupe (R58) - Cooper S	163 ch	09.2011 >
	200 ch	09.2011 >
MINI (2011-) Coupe (R58) - Cooper SD	136 ch	09.2011 >

MINI (2001-) (BMW)		
(suite) MINI (2011-) Coupe (R58) - Cooper SD	143 ch	09.2011 >
MINI (2011-) Coupe (R58) - John Cooper Works	211 ch	09.2011 >
MINI (2012-) Roadster (R59) - Cooper S	163 ch	02.2012 >
	184 ch	02.2012 >
	200 ch	02.2012 >
MINI (2012-) Roadster (R59) - Cooper SD	136 ch	02.2012 >
	143 ch	02.2012 >
MINI (2012-) Roadster (R59) - John Cooper Works	211 ch	02.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.