

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>895</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M20X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>53</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>75</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>70</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>38</b>
	<b>Palier CB non livré</b>
	<b>Livré sans support CBV</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>MINI (2001-) (BMW)</b>		
MINI (01-06) (R50, R53) - Cooper	116 ch	06.2001 >
MINI (01-06) (R50, R53) - One	90 ch	06.2001 >
MINI (01-06) Cabriolet (R52) - Cooper	116 ch	07.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.