

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	560
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	81
Ø bol CB [mm]	94
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-100 Conseils de montage des cardans
- BT-104 Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105 Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131 Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SEAT		
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.0	50 ch	08.1999 > 02.2002
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.4	60 ch	08.1999 > 02.2002
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.4 16V	75 ch	05.2000 > 02.2002
	100 ch	08.1999 > 02.2002
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.6	75 ch	08.1999 > 02.2002
INCA (6K9) - 1.4 16V	75 ch	04.2000 >
INCA (6K9) - 1.4 i	60 ch	11.1995 >
INCA (6K9) - 1.6 i	75 ch	11.1995 > 05.1998
	75 ch	11.1995 > 05.1998

VOLKSWAGEN		
CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.4	60 ch	11.1995 > 01.2004
CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.4 16V	75 ch	08.2000 > 01.2004
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 1.4	75 ch	08.2000 > 01.2004
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 60 1.4	60 ch	11.1995 > 01.2004
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 60 1.4	60 ch	12.1995 > 09.2001
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 75 1.4 16V	75 ch	10.1999 > 09.2001
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 75 1.6	75 ch	11.1995 > 09.2001
	75 ch	11.1995 > 09.1997
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.4	54 ch	12.1998 > 09.2001
	60 ch	05.1997 > 09.2001
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.4 16V	75 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.6	75 ch	05.1997 > 09.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.