

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	1127
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	98
Nb de cannelures CB	39
Ø bol CB [mm]	85

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN

INTERSTAR Bus (X70) - dCI 90	90 ch	07.2002 >
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCI 90	90 ch	07.2002 >

OPEL

MOVANO Combi (J9) - 1.9 DTI	80 ch	09.2000 > 10.2001
	82 ch	10.2001 >
MOVANO Fourgon (F9) - 1.9 DTI	80 ch	09.2000 > 10.2001
	82 ch	10.2001 >

RENAULT

MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 2.2 dCI 90	90 ch	09.2000 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 2.2 dCI 90	90 ch	09.2000 >
MASTER (98-03) plateau (ED/HD/UD) - 2.2 dCI 90	90 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.