

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	647
Longueur non comprimée [mm]	685
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M20X150
Ø épaulement CR [mm]	49
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	76
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	65
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.2 16V	75 ch	06.2005 >
	78 ch	06.2005 >
	101 ch	05.2007 >
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.2 16V (CR1J, BR1J, CR1Q, BR1Q)	65 ch	06.2005 >
MODUS (F/JP0_) - 1.2	65 ch	05.2005 >
	78 ch	12.2004 >
MODUS (F/JP0_) - 1.2 (JP0C, JP0K)	75 ch	12.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.