

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	725
Longueur non comprimée [mm]	750
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	57
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	84
Nb de cannelures CB	23
	Montage sans goupille CB

PHOTOS







DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT			
CLIO (98-10) (BB, CB) - 1.5 dCi (BB08, CB08)	82 ch	06.2001 > 05.2005	
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC08, KC09)		07.2002 > 05.2005	
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC07)	65 ch	12.2001 >	
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC08, FC09)	82 ch	04.2003 >	
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 65 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)	64 ch	08.1997 >	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.