

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>865</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>85</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 D	68 ch	08.2004 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi	64 ch	06.2005 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi (BB3N, CB3N)	84 ch	02.2007 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi	68 ch	06.2005 >
	84 ch	06.2005 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi	68 ch	06.2005 >
	84 ch	06.2005 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.