

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	695
Longueur non comprimée [mm]	725
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M20X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	53
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	84
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	79
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
FLUENCE (L30_) - 1.5 dCi	86 ch	02.2010 >
FLUENCE (L30_) - 1.6 16V	110 ch	02.2010 >
	111 ch	02.2010 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi	86 ch	12.2009 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi (BZ0C)	90 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.6 16V (BZ0H)	101 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi	86 ch	03.2009 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi (KZ0C)	90 ch	05.2009 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.6 16V (KZ0H)	101 ch	05.2009 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0A)	86 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0C)	90 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.6 16V (DZ0H)	101 ch	11.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.