

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	680
Nb de cannelures CR	20
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	48
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	81
	Embout CB (WEISS ou Tripode)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
18 (134_) - 1.4 (1340)	64 ch	04.1978 > 07.1982
18 (134_) - 1.6 (1341)	73 ch	04.1982 > 07.1982
	79 ch	04.1978 > 07.1982
18 (134_) - 1.6 TS (1342)	97 ch	05.1982 > 07.1982
18 Break (135_) - 1.4 (1350)	64 ch	05.1979 > 07.1982
18 Break (135_) - 1.6 (1351)	73 ch	01.1982 > 07.1982
	79 ch	05.1979 > 09.1982
18 Break (135_) - 1.6 TS	97 ch	05.1982 > 07.1982
18 Société - 1.4	64 ch	05.1979 > 07.1982

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.