

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>855</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>85</b>
Filetage (CR)	<b>M20X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>82</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>75</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>33</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi	100 ch	01.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.