

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>947</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M20X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>53</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>33</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>DACIA</b>		
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi	86 ch	04.2010 >
	90 ch	10.2010 >
	107 ch	06.2010 >
DUSTER (10-15) - 1.6 16V	105 ch	04.2010 >
DUSTER (10-15) - 1.6 16V Flexifuel	105 ch	08.2010 >
DUSTER (2013-) - 1.5 dCi	109 ch	08.2013 >
DUSTER (2013-) - 1.6 16V LPG	105 ch	04.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.