

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	516
Nb de cannelures CR	26
Nombre de dents, anneau ABS	94
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Ø galets CB [mm]	37
	Livré sans côté boîte

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SAAB		
9000 - 2.0 -16	128 ch	01.1989 > 01.1993
9000 - 2.0 -16 CD	131 ch	09.1993 > 12.1998
	150 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 2.0 -16 Turbo	160 ch	05.1988 > 08.1993
	175 ch	04.1985 > 12.1991
9000 - 2.0 -16 Turbo CD	147 ch	09.1992 > 12.1998
	163 ch	09.1988 > 08.1993
9000 - 2.3 -16 CD	146 ch	08.1989 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CDE	147 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.0 -16	125 ch	12.1985 > 12.1988
	128 ch	12.1985 > 08.1988
9000 3/5 portes - 2.0 -16 CS	128 ch	01.1989 > 12.1998
	131 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.0 -16 Turbo	160 ch	09.1984 > 12.1992
	163 ch	05.1988 > 12.1992

SAAB		
(suite) 9000 3/5 portes - 2.0 -16 Turbo	172 ch	06.1989 > 12.1992
	175 ch	09.1984 > 12.1991
9000 3/5 portes - 2.0 -16 Turbo CS	185 ch	09.1988 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.