

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	595
Nb de cannelures CR	33
Nombre de dents, anneau ABS	29
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	52
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	34
Ø bol CB [mm]	77

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SAAB		
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 09.2002
	154 ch	10.1998 > 09.2002
	185 ch	02.1998 > 09.2002
	205 ch	10.1999 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.2 TiD	115 ch	02.1998 > 11.2000
	125 ch	11.2000 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.3 i	150 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 08.2003
	154 ch	10.1998 > 08.2003
	185 ch	02.1998 > 08.2003
	205 ch	10.1999 > 08.2003

SAAB

9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.3 i

150 ch

02.1998 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.