

## DONNEES TECHNIQUES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Longueur [mm]                | <b>610</b>                                    |
| Nb de cannelures CR          | <b>30</b>                                     |
| Nombre de dents, anneau ABS  | <b>29</b>                                     |
|                              | <b>pour véhicule avec système antiblocage</b> |
| Ø épaulement CR [mm]         | <b>59</b>                                     |
| Position du clip de maintien | <b>CB</b>                                     |
| Type de couronne ABS         | <b>R</b>                                      |
| Ø bol CR [mm]                | <b>98</b>                                     |
| Nb de cannelures CB          | <b>27</b>                                     |
| Ø bol CB [mm]                | <b>90</b>                                     |
| Ø épaulement CB [mm]         | <b>35</b>                                     |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| SAAB                               |        |           |
|------------------------------------|--------|-----------|
| 9-5 (97-10) (YS3E) - 3.0 TiD       | 177 ch | 07.2001 > |
| 9-5 (98-10) Break (YS3E) - 3.0 TiD | 177 ch | 07.2001 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.