

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	675
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	54
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	74
Ø épaulement CB [mm]	40
	Arbre Ø 35

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

TALBOT		
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.1 LS, GLS	56 ch	10.1968 > 05.1972
	60 ch	10.1968 > 07.1973
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.2 Spezial	75 ch	10.1971 > 07.1973
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.3 Spezial TI	82 ch	10.1972 > 07.1973
SIMCA 1100 Break - 1.1	50 ch	10.1976 > 01.1980
	56 ch	10.1968 > 05.1972
	60 ch	10.1970 > 05.1972

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.