

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	850
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	54
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	74
Ø épaulement CB [mm]	40
	Arbre Ø 40

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

TALBOT		
1307-1510 - Simca 1307 1.3	54 ch	01.1978 > 08.1981
	60 ch	09.1975 > 07.1977
	68 ch	07.1975 > 07.1977
1307-1510 - Simca 1307 1.3S	82 ch	07.1975 > 07.1977
1307-1510 - Simca 1308 1.4	75 ch	11.1978 > 08.1980
	86 ch	11.1978 > 08.1981

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.