

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	640
Longueur non comprimée [mm]	675
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	55
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	74
Ø épaulement CB [mm]	40
	Arbre Ø 40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

TALBOT		
RANCHO - 1.4	80 ch	01.1977 > 07.1977
SIMCA 1100 3/5 portes - 0.9 LE	47 ch	10.1976 > 07.1977
SIMCA 1100 3/5 portes - 0.9 LS	48 ch	10.1970 > 05.1972
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.1 LE,LX,GLS,ES	50 ch	10.1976 > 07.1977
	58 ch	10.1976 > 07.1977
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.1 LS,GLS	54 ch	11.1973 > 09.1977
	60 ch	08.1973 > 05.1976
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.2 Spezial	75 ch	08.1973 > 09.1977
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.3 Spezial TI	82 ch	08.1973 > 07.1977
SIMCA 1100 Break - 1.1	50 ch	08.1973 > 07.1977
	60 ch	10.1976 > 07.1977
SIMCA 1100 Break - 1.3 Spezial	75 ch	07.1974 > 11.1976

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.