

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	850
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	53
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	70
Ø épaulement CB [mm]	40
	Arbre Ø 40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

TALBOT		
1307-1510 - 1510 1.6	90 ch	07.1981 > 06.1982
1307-1510 - Simca 1307 1.3	54 ch	08.1977 > 08.1981
	60 ch	08.1977 > 01.1980
	68 ch	08.1977 > 01.1980
1307-1510 - Simca 1307 1.3S	82 ch	08.1977 > 12.1978
1307-1510 - Simca 1308 1.4	75 ch	08.1977 > 08.1980
	86 ch	08.1977 > 08.1981
1307-1510 - Simca 1510 1.4	69 ch	01.1980 > 04.1984
	75 ch	01.1980 > 04.1981
	86 ch	01.1980 > 04.1981
1307-1510 - Simca 1510 1.6	73 ch	11.1980 > 12.1983
	88 ch	10.1978 > 01.1980

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.