

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	470
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Ø épaulement CR [mm]	52
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	85
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100 Conseils de montage des cardans**
- BT-104 Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105 Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131 Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

FIAT			
RITMO (82-88) (138A) - 125 TC Abarth 2.0	125 ch	12.1982 > 12.1987	
RITMO (82-88) (138A) - 130 TC Abarth 2.0	130 ch	04.1983 > 12.1987	
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AE)	78 ch	06.1990 > 07.1992	
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AJ)	87 ch	06.1994 > 08.1996	
	90 ch	06.1994 > 08.1996	
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	75 ch	06.1992 > 08.1996	
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AN)	105 ch	03.1992 > 08.1996	
	110 ch	03.1990 > 08.1996	
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AV)	103 ch	09.1993 > 08.1996	
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AZ)	90 ch	09.1993 > 08.1996	
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.BY)	101 ch	10.1994 > 08.1996	
TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AQ)	80 ch	07.1992 > 08.1996	
TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU)	90 ch	05.1990 > 08.1996	
TEMPRA (159) - 2.0 i.e. (159.AP)	113 ch	10.1990 > 08.1996	
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AE)	78 ch	10.1990 > 08.1996	
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AJ)	90 ch	06.1994 > 08.1996	

