

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>915</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>52</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>79</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>72</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>36</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
BRAVO (2007-) (198) - 1.4	90 ch	04.2007 >
STILO (192) - 1.4 16V	90 ch	03.2005 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.4 16V	90 ch	03.2005 >
	95 ch	01.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.