

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	915
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	46
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	67

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
BRAVA (182) - 1.2 16V	80 ch	10.2000 > 10.2001
	82 ch	12.1998 > 10.2000
BRAVA (182) - 1.4 (182.BG)	75 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.4 12V (182.BA)	80 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.2 16V 80	80 ch	10.2000 > 10.2001
	82 ch	12.1998 > 10.2000
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AA)	80 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AG)	75 ch	10.1995 > 10.2001

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.