

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	450
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Forme du joint CB	Etoile
Ø épaulement CR [mm]	52
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	72
Diam. ext. plateau (A) [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
BRAVA (182) - 1.9 TD 75 S (182.BF)	75 ch	06.1998 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.9 TD 100 S (182.BF)	100 ch	06.1998 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.9 TD 75 S (182.AF)	75 ch	06.1998 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.9 TD 100 S (182.AF)	100 ch	06.1998 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.