

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---|
| Longueur [mm] | 450 |
| Nb de cannelures CR | 25 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 44 |
| | pour véhicule avec système antiblocage |
| Forme du joint CB | Etoile |
| Ø épaulement CR [mm] | 52 |
| Type de couronne ABS | R |
| Ø bol CR [mm] | 90 |
| Ø bol CB [mm] | 72 |
| Diam. ext. plateau (A) [mm] | 100 |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

| FIAT | | |
|---|--------|-------------------|
| BRAVA (182) - 1.9 TD 75 S (182.BF) | 75 ch | 03.1996 > 05.1998 |
| BRAVA (182) - 1.9 TD 100 S (182.BF) | 100 ch | 03.1996 > 05.1998 |
| BRAVO (95-01) (182) - 1.9 TD 75 S (182.AF) | 75 ch | 03.1996 > 05.1998 |
| BRAVO (95-01) (182) - 1.9 TD 100 S (182.AF) | 100 ch | 03.1996 > 05.1998 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.