



DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	797
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	46
Ø bol CR [mm]	72
Ø galets CB [mm]	29

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
CINQUECENTO (170) - 0.9 (170AB)	41 ch	07.1991 > 12.1993
CINQUECENTO (170) - 0.9 i.e. (170AC)	41 ch	07.1991 > 12.1993
CINQUECENTO (170) - 0.9 i.e. S (170AF, 170CF)	40 ch	07.1991 > 01.1998
SEICENTO (187) - 0.9 (187AXA, 187AXA1A)	39 ch	01.1998 >
SEICENTO (187) - 1.1 (187AXB, 187AXB1A)	54 ch	01.1998 >
SEICENTO Van (187) - 0.9 (187AXA)	39 ch	01.1998 >
SEICENTO Van (187) - 1.1 (187CXB, 187CXC)	54 ch	01.1998 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.