

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	870
Longueur non comprimée [mm]	905
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblochage
Ø épaulement CR [mm]	53
Ø bol CR [mm]	84
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	70
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

TALBOT		
1307-1510 - Simca 1510 1.4	69 ch	01.1980 > 04.1984
1307-1510 - Simca 1510 1.6	73 ch	11.1980 > 12.1983
SOLARA - 1.3	54 ch	02.1980 > 07.1986
SOLARA - 1.6	73 ch	09.1981 > 10.1984
	88 ch	02.1980 > 06.1981
	90 ch	09.1981 > 07.1986

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.