

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	870
Nb de cannelures CR	22
Nombre de dents, anneau ABS	44
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	46
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	67
Ø épaulement CB [mm]	36

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
PUNTO (93-00) (176) - 1.2	58 ch	01.1994 > 09.1999
	60 ch	03.1994 > 09.1999
	73 ch	01.1994 > 09.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.2 16V	86 ch	04.1997 > 09.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.6	88 ch	01.1994 > 04.1997
PUNTO (93-00) (176) - 1.7 D	57 ch	04.1994 > 09.1997
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 1.2	58 ch	04.1994 > 06.2000
	60 ch	05.1995 > 06.2000
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 16V 1.2	86 ch	04.1997 > 06.2000
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 1.6	88 ch	04.1994 > 04.1997
PUNTO (93-00) Van (176L) - 1.7 D	57 ch	04.1996 > 02.2000
LANCIA		
Y (96-03) (840A) - 1.1 (840AE)	54 ch	11.1995 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.2 (840AA, 840AF1A)	60 ch	03.1996 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.2 16V (840AD)	86 ch	04.1997 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.2 16V (840AG1A)	80 ch	10.2000 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.4 12V (840AB)	80 ch	10.1996 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.4 12V (840AC)	75 ch	03.1996 > 09.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.