

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>585</b>
Nb de cannelures CR	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>46</b>
Ø bol CR [mm]	<b>80</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>67</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS


- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
BRAVA (182) - 1.2 16V	80 ch	10.2000 > 10.2001
	82 ch	12.1998 > 10.2000
BRAVA (182) - 1.4 (182.BG)	75 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.4 12V (182.BA)	80 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.2 16V 80	80 ch	10.2000 > 10.2001
	82 ch	12.1998 > 10.2000
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AA)	80 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AG)	75 ch	10.1995 > 10.2001
PALIO (1996-) (178BX) - 1.0	61 ch	04.1996 >
	77 ch	04.1996 >
PALIO (1996-) (178BX) - 1.2	73 ch	06.1998 >
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.2 (178DX.G1A)	73 ch	04.1996 > 02.2001
PUNTO (93-00) (176) - 1.2	58 ch	01.1994 > 09.1999
	60 ch	03.1994 > 09.1999
	73 ch	01.1994 > 09.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.2 16V	86 ch	04.1997 > 09.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.6	88 ch	01.1994 > 04.1997

<b>FIAT</b>		
PUNTO (93-00) (176) - 1.7 D	57 ch	04.1994 > 09.1997
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 1.2	58 ch	04.1994 > 06.2000
	60 ch	05.1995 > 06.2000
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 16V 1.2	86 ch	04.1997 > 06.2000
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 1.6	88 ch	04.1994 > 04.1997
PUNTO (93-00) Van (176L) - 1.1	54 ch	04.1996 > 02.2000
PUNTO (93-00) Van (176L) - 1.7 D	57 ch	04.1996 > 02.2000

<b>LANCIA</b>		
Y (96-03) (840A) - 1.1 (840AE)	54 ch	11.1995 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.2 (840AA, 840AF1A)	60 ch	03.1996 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.2 16V (840AD)	86 ch	04.1997 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.2 16V (840AG1A)	80 ch	10.2000 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.4 12V (840AB)	80 ch	10.1996 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.4 12V (840AC)	75 ch	03.1996 > 09.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.