


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>845</b>
Nb de cannelures CR	<b>22</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>22X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>47</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>73</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>67</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>36</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
500 (2007-) (312_) - 1.2	69 ch	10.2007 >
500C (2007-) (312_) - 1.2	69 ch	09.2009 >
<b>FORD</b>		
KA (2008-) (RU_) - 1.2	69 ch	02.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.