

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	614
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	51
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	79
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	73
Ø épaulement CB [mm]	36


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
500 (2007-) (312_) - 0.9	86 ch	10.2007 >
500 (2007-) (312_) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2007 >
	95 ch	12.2009 >
500 (2007-) (312_) - 1.4	100 ch	10.2007 >
500C (2007-) (312_) - 1.3 D Multijet	75 ch	09.2009 >
	95 ch	09.2009 >
500C (2007-) (312_) - 1.4	100 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.