

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	964
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Ø bol CR [mm]	89
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	85
Ø épaulement CB [mm]	30


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
DOBLO (2010-) (152) - 1.3 D Multijet	90 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.3 D Multijet	90 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D 16V Multijet	105 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.3 D Multijet	90 ch	02.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.