

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	617
Nb de cannelures CR	30
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	99
Filetage (CR)	M27X150
Ø épaulement CR [mm]	67
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	W
Ø bol CR [mm]	106
Ø bol CB [mm]	106
Ø épaulement CB [mm]	44

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

LAND ROVER		
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 3.0 TD 6	177 ch	03.2002 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 3.6 TD 8	272 ch	04.2006 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 4.2	396 ch	05.2005 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 4.4	286 ch	03.2002 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 4.4 TD V8	313 ch	07.2010 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 5.0 V8	375 ch	09.2009 >
	510 ch	09.2009 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 3.0 TD	245 ch	09.2009 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 3.0 TD V6	211 ch	05.2010 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 4.2	390 ch	02.2005 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 4.4	299 ch	02.2005 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 5.0 V8	375 ch	07.2009 >
	510 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.