

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>980</b>
Nb de cannelures CR	<b>30</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>99</b>
Filetage (CR)	<b>M27X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>67</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>106</b>
Nb de cannelures CB	<b>30</b>
Ø bol CB [mm]	<b>106</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

<b>LAND ROVER</b>		
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 3.0 TD 6	177 ch	03.2002 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 3.6 TD 8	272 ch	04.2006 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 4.2	396 ch	05.2005 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 4.4	286 ch	03.2002 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 4.4 TD V8	313 ch	07.2010 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 5.0 V8	375 ch	09.2009 >
	510 ch	09.2009 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 3.0 TD	245 ch	09.2009 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 3.0 TD V6	211 ch	05.2010 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 4.2	390 ch	02.2005 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 4.4	299 ch	02.2005 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 5.0 V8	375 ch	07.2009 >
	510 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.