

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	881
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	55
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	83
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	83
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT 81 Courrier (AVA) - 1.1	50 ch	03.1981 > 01.1982
ESCORT 81 Courrier (AVA) - 1.3	69 ch	03.1981 > 01.1982
ESCORT 81 Courrier (AVA) - 1.6	84 ch	03.1981 > 01.1982
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.3	69 ch	09.1980 > 01.1982
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6	79 ch	09.1980 > 01.1982
	97 ch	09.1980 > 10.1982
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.1	54 ch	09.1980 > 01.1982
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.3	69 ch	03.1981 > 01.1982
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.6	79 ch	09.1980 > 01.1982

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.