

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	878
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	83
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	75

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6	79 ch	09.1980 > 12.1985
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 05.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.6	79 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6	79 ch	01.1986 > 12.1987
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6	90 ch	12.1985 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 i	102 ch	08.1989 > 07.1990
	105 ch	03.1986 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 i KAT	90 ch	03.1986 > 07.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.