

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	765
Longueur non comprimée [mm]	799
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	50
Ø bol CR [mm]	72
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	72
Ø épaulement CB [mm]	40
	Arbre Ø 24 mm
	Rapport Pont 3-62-3-77-3138

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.3	60 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.6	75 ch	08.1982 > 12.1986
	79 ch	08.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.6	75 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6	72 ch	01.1988 > 06.1991
	75 ch	01.1987 > 06.1991
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 06.1991
	75 ch	01.1987 > 06.1991
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 06.1991
	75 ch	01.1987 > 06.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.