

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	575
Longueur non comprimée [mm]	620
Nb de cannelures CR	23
Nombre de dents, anneau ABS	94
pour véhicule avec système antiblocage	
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	84
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	73

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT (92-95) (GAL) - RS Cosworth 4x4	220 ch	09.1992 > 01.1995
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 RS Cosworth	204 ch	11.1987 > 01.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.