

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	895
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	48
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	72
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	75
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.3	60 ch	07.1990 > 10.1991
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 10.1991
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.6	90 ch	07.1990 > 10.1991
	105 ch	07.1990 > 10.1991
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.8 D	60 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.3	60 ch	09.1991 > 10.1991
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 10.1991
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.6	90 ch	07.1990 > 10.1991
	105 ch	07.1990 > 10.1991
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.8 16V	105 ch	02.1992 > 12.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.8 D	60 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (90-92) Cabriolet (ALL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 10.1991
ESCORT (90-92) Cabriolet (ALL) - 1.6	105 ch	07.1990 > 10.1991
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.3	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.4	71 ch	09.1992 > 01.1995

FORD		
(suite) ESCORT (92-95) (GAL) - 1.4	75 ch	01.1994 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 01.1995
	90 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 16V XR3i	130 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 D	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.3	60 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.4	71 ch	08.1993 > 04.1994
	75 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 01.1995
	90 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 D	60 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.3	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.4	71 ch	09.1992 > 01.1994
	75 ch	01.1994 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 01.1995
	90 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 D	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	01.1993 > 01.1995
	130 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 TD	90 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.4	71 ch	12.1992 > 04.1994
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.4 i	75 ch	07.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.6 16V XR3i	90 ch	12.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.6 i 16V	88 ch	02.1994 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	12.1992 > 01.1995
	130 ch	12.1992 > 01.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.