

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	798
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	57
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	36
Ø bol CB [mm]	88
	Existe version 26 cannelures CBV 6410T

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	75 ch	08.2000 >
	86 ch	08.2000 >
	100 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_)	125 ch	08.2002 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	75 ch	08.2000 >
	86 ch	08.2000 >
	100 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.0 TDCi	125 ch	08.2002 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.0 DI (F_E_, F_F_)	75 ch	08.2000 >
	86 ch	08.2000 >
	100 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.0 TDCi (F_E_, F_F_)	125 ch	08.2002 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.