

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	915
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	M22X150
Ø épaulement CR [mm]	53
Ø bol CR [mm]	72
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	76

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
B-MAX (JK) - 1.0 EcoBoost	100 ch	01.2013 >
B-MAX - 1.6 Ti	105 ch	01.2013 >
FIESTA (2008-) - 1.4	97 ch	01.2009 >
FIESTA (2008-) - 1.6 Ti	105 ch	01.2013 >
	120 ch	01.2009 >
	134 ch	01.2011 >
FUSION (JU_) Break - 1.6	100 ch	01.2003 >
TOURNEO CONNECT (2013-) Kombi/Break - 1.0 EcoBoost	100 ch	02.2014 >
TOURNEO CONNECT (2013-) Kombi/Break - 1.5 TDCi	75 ch	02.2014 >
	95 ch	05.2015 >
TRANSIT COURIER Camionnette - 1.0 EcoBoost	100 ch	02.2014 >
TRANSIT COURIER Camionnette - 1.5 TDCi	75 ch	02.2014 >
	95 ch	05.2015 >
TRANSIT COURIER Kombi - 1.0 EcoBoost	100 ch	02.2014 >
TRANSIT COURIER Kombi - 1.5 TDCi	75 ch	02.2014 >
	95 ch	05.2015 >

MAZDA		
2 (02-07) (B2W) - 1.6	100 ch	04.2003 >
DEMIO (DW) - 1.6	101 ch	02.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.